

Convertidor de Síntesis y Separación PoE

GNT-5313AB

- Transmisión de 130m/(Máx. 220m)
- 2 puertos PoE

Características del Producto

- 1 Cable para 2 Cámaras
- Cubierta Impermeable (Opcional)
- Protección contra Rayos 6KV y ESD 8KV

Descripción de Puertos



A(Síntesis)




B(Separación)



GNT-5313Cover
Cuatro juegos de cubiertas impermeables (Opcional)

Dimensiones (mm)



Especificaciones

Modelo	GNT-5313AB
Distancia de Transmisión	130m/(Máx 220m)
Estándares de Red	IEEE 802.3i 10BASE-T
	IEEE 802.3u 100BASE-TX
	IEEE 802.3af/at Power over Ethernet
Soporte de Energía	A(Síntesis): 8 hilos, división de 4 pares Conector RJ45 10/100
	B(Separación): 4 hilos, división de 4 pares Conector RJ45 10/100 con 1&2 y 3&6
Soporte de Energía	Voltaje de entrada máx: 57V
	Corriente de entrada a 48V: 60 vatios total
Nivel de Protección	Protección contra Rayos: 6KV, Según: IEC61000-4-5
	Protección ESD: 8KV, Según: IEC61000-4-2
Especificaciones Físicas	Tamaño (L*W*H): 180*20mm, Peso: 0.05KG A(Síntesis)
	42*38*15mm, Peso: 0.05KG B(Separación)
Entorno de Trabajo	Temperatura de operación: -30°C~60°C
	Temperatura de almacenamiento: -40°C~70°C
	Humedad de operación: 10%~90% sin condensación
	Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación
Certificaciones	CE
	FCC
	RoHS 2.0
Garantía	Dispositivo completo: 1 año
Contenido del Paquete	Manual de usuario

Diagrama de Instalación:

