Pulsadores Convencionales

Descripción del Producto

Gama completa de Pulsadores para su uso con sistemas convencionales FireClass. Todos los Pulsadores están diseñados para permitir que se produzca una señal de alarma al romper un elemento de vidrio con la opción de un elemento deformable rearmable. En caso necesario, puede instalarse una tapa abatible transparente para evitar el funcionamiento accidental del pulsador. Disponibles versiones para aplicaciones en interior y al aire libre.



Características generales

- Estilo distintivo y reconocible
- Montaje de superficie o empotrado
- Llave para pruebas de instalación, acelera las visitas de mantenimiento
- Tapa transparente abatible opcional para áreas de procesamiento de alimentos
- Modelos resistentes IP67 a la intemperie para aplicaciones externas

Códigos de producto

2501012	Pulsador manual convencional con elemento de cristal (Sin Caja posterior)
2501013	Pulsador manual convencional con elemento de cristal (Con Caja posterior)
2501233	Pulsador manual convencional con elemento de plástico (Sin Caja posterior)
2501234	Pulsador manual convencional con elemento de plástico (Con Caja posterior)
2501176	Pulsador manual convencional para exterior
2501014	Recambios de vidrio para pulsador manual (Pack de 5)
2501101	Tapa de plástico abatible para pulsador manual
2501040	Llaves adicionales para pulsador manual (Pack de 10)
515.001.127	Recambio de plástico deformable para pulsador manual

MODELO	DIMENSIONES (mm)	PESO	TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	HUMEDAD RELATIVA	I.P. RATING
Pulsador manual analógico para interior	93H x 89W x 59.5D (27.5 mm empotrable)	110g	-10°to +55°C	Hasta 95% RH sin condensación	24D
Pulsador manual analógico para exterior	93H x 97.5W x 73D	240g	-25° to +70°C	Hasta 95% RH sin condensación	67