

# DX 2S

## COMUNICADOR UNIVERSAL

2G/3G/SMS/EMAIL/TELÉFONO



### MÚLTIPLES ENTRADAS

- Conexión TIP RING
- 4 entradas digitales
- Comandos 2G/3G
- Comandos SMS

### MÚLTIPLES SALIDAS

- 2G/3G
- SMS
- Teléfono
- Email
- 4 salidas OC
- Estado del Panel



### ALGUNAS CARACTERÍSTICAS

**Comunicador Universal Interactivo con 4 entradas y 4 salidas. Detecta inhibidores de Celular (Jammers). Función Heart Beat Dx Ping.**

Apto integración y Mensaje Directo. Permite armar y desarmar paneles de alarma con confirmación. Actualización de Firmware remoto. Funciones de domótica. Supervisión de la comunicación del panel con el centro de monitoreo. Watch dog integrado. Interactividad SMS/ 2G/3G /DTMF. Programación remota total. Medición de señal local y remota. Reporte con confirmación a dos destinos IP Y DNS. Reporte de corte de línea de TEL. Permite reporte dual 2G/3G y TEL. Envío de mensaje por SMS/ EMAIL con texto programable.

- ✓ Comunicador Universal
- ✓ 2G/3G - SMS - EMAIL - TELÉFONO
- ✓ Reporta con confirmación a dos IP/DNS
- ✓ Detecta inhibidores de celular
- ✓ Actualización de firmware remoto
- ✓ Programación remota total
- ✓ Test independientes
- ✓ Reporte de jamming
- ✓ Armado/desarmado del panel con confirmación

### SOFTWARE RECEPTOR

- ✓ Modular con control de test configurable
- ✓ Alta de equipo automática por IMEI
- ✓ Modo "LEARNING" automático
- ✓ Múltiples puestos de trabajo: Locales o remotos.
- ✓ Niveles de permiso de usuario
- ✓ Auditoría interna automática
- ✓ Status de los equipos online
- ✓ Alarmas de desconexión
- ✓ Salida a soft de monitoreo vía TCP/IP o serial
- ✓ Control de actividad de soft de monitoreo

