

NKB1000 / KBD1000 / KB1000

Teclado de red y teclado de control y teclado domo



Características :

Teclado para controlar

- Domo de alta velocidad Dahua (todos los modelos)
- DVR independiente Dahua (solo KBD1000 y NKB1000)
- Domo de alta velocidad Dahua Network (solo NKB1000)
- Conexión del servidor de vídeo en red (solo NKB1000)
- NKB1000: RS485, RS422, USB, RS232 y red
- KBD1000: RS485, RS422, USB y RS232
- KB1000: RS485, RS422 y USB
- (RS422 reservado para todos los modelos)
- Funciones
 - Control de joystick tridimensional de funciones PTZ
 - Funciones auxiliares de posición preestablecida, exploración automática, panorámica automática, recorrido automático y patrón
 - Tips sobre el procedimiento de operación del usuario y el menú en pantalla
 - Conéctese a la plataforma SmartPSS o DSS a través de USB (solo NKB1000)



Especificación técnica

Modelo

Modelo	NKB1000	KBD1000	KB1000

General

Panel de teclas del teclado	Electromecánica		
Palanca de mando	3 ejes, resolución de vectores, con giro, retorno al centro de la cabeza		
Conector de teclado	RJ-45, RS232, RS485, RS422, USB	RS232, RS485, RS422, USB	RS485, RS422, USB
Teclado Comunicación	Modo directo, Modo de red	Modo directo	Modo directo
Modo directo	Interfaz: 1 RS232 / 2 RS485 Protocolo DVR: DH-2 Protocolo de domo: DH-SD1 / PELCO-D / PELCO-P, etc.	Interfaz: 1 RS232 / 2 RS485 Protocolo de domo: DH-SD1 / PELCO-D / DH-S PELCO-P, etc.	Interfaz: 2 RS485 Protocolo de domo: D1 / PELCO-D / PELCO-P, etc.
Modo de red	Interfaz: RJ45 DVR / Red Hazme: Dirección IP / Puerto / Protocolo	N / A	N / A
Monitor	LCD, 75,2 mm x 33,85 mm		
Número máximo de Usuarios	64 (incluido "admin")		

Direcciones RS485 máx. (Cada usuario)	256
Número máximo de PTZ (IPC) que se pueden agregar a través de la red (cada usuario)	2048

Ambiental

Fuente de alimentación	Adaptador de corriente, entrada 100V ~ 240V 50Hz / 60Hz, salida DC12V / 2A
El consumo de energía	5W
Temperatura de trabajo	- 10 °C ~ + 55 °C
Humedad de trabajo	10% ~ 90%
Presión atmosférica	86kpa ~ 106kpa
Dimensión	330 mm x 160 (140) mm x 37,5 (21) mm (ancho x fondo x alto) (altura: 100 mm incluyendo joystick)
Peso	2,5 kg (paquete incluido)